



## ÖL SYSTEM

# HYDRAULIC LIFTER CARE & PROTECT

## HYDROSTÖßELPFLEGE & SCHUTZ

### ANWENDUNG

**Anwendung:** Nach jedem Ölwechsel oder im Bedarfsfall dem warmen Motoröl zugeben. Wirkt während des Fahrbetriebes. Ausreichend für bis zu 5 Liter Öl. Bei größerer Füllmenge 60 ml pro Liter Öl zugeben. Für alle mineralischen und synthetischen Öle.

#### Achtung: Ölstand beachten!

Vor der Anwendung empfehlen wir eine Motorölsystemreinigung mit Ölsystemreinigern.

### WIRKUNGSWEISE

**Hydrostößelpflege & Schutz** enthält ein Hochleistungspaket wirksamer Additive zur Verbesserung der Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften von allen Motorölen.

### VORTEILE

Nur ein intakter Motor entfaltet seine volle Leistung. Unangenehme Klappergeräusche werden beseitigt. Reduzierung von Verschleiß und Abrieb durch optimierte Schmierung.

INHALT	VE	ART. NR.
300 ml	24 x 300 ml	Art. 09073

weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar



**ANWENDUNGSDAUER**  
wirkt während der Fahrt



**ANWENDUNGSGEBIET**  
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren



**VERBRAUCH**  
60 ml pro 1 L



**ANWENDUNGSINTERVALL**  
mit jedem Ölwechsel oder bei Bedarf

### EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand	viskose Flüssigkeit
Farbe	gelb - bernsteinfarben
Dichte	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	>100 °C
Viskosität	> 20 mm <sup>2</sup> /s (@40 °C)

### KOMPATIBILITÄT

Mischbar mit allen mineralischen und synthetischen Ölen. Für den Einsatz in allen Motoren.

### SICHERHEITSHINWEISE

Folgen Sie den Anweisungen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Daten Blatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

### ENTSORGUNG

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.